



RACCORD ANGULAIRE MIXTE FEMELLE (TARAUDÉ)

Référence	Ø-Ø1	A	B	C	D	Poids
PRAMF15B	15-½	36	27	15	15	171
PRAMF18B	18-½	36	27	15	15	172
PRAMF22B	22-½	42	40	19	28	236
PRAMF22C	22-¾	42	30	19	17	292
PRAMF28D	28-½	47	43	23	31	454

Description du produit

Pièces permettant un changement de direction à 90° avec un encombrement réduit, taraudé. Le raccord comporte un joint en EPDM (à sécurité du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm). Film rouge (jusqu'au diamètre 54 mm) du 15 au 54mm. Raccord acier carbone profil M.

Domaines d'application

Chauffage (circuit bouclé)

Eau glacée et/ou glycolée (circuit bouclé)

Certifications et agréments

 N° agrément CSTB 14.1/14-1946_V1

Caractéristiques techniques

Matière : ACIER CARBONE E195 1.00.34 (EN10305)

Traitement : Zingué

Profil M

Indicateur de sertissage : Film rouge (jusqu'au diamètre 54 mm)

Joint d'étanchéité à sécurité en EPDM du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm

Pression :

- De service : 16 bars
- D'épreuve : 24 bars
- D'étude : 48 bars
- Dépression :

Température :

- De service : de - 25°C à 95°C
- De pointe : 120°C