


CROIX

Référence	Ø - Ø1	A	B	C	D	E	F	Poids
PCR1515	15 - 15	74	74	16	16	37	37	102
PCR1815	18 - 15	80	74	19	16	40	37	111
PCR2215	22 - 15	82	74	18	16	41	37	132
PCR2218	22 - 18	82	80	18	19	41	40	142
PCR2815	18 - 15	92	74	22	16	46	37	160
PCR2818	28 - 18	92	80	22	19	46	40	171
PCR2822	28 - 22	92	82	22	18	46	41	188
PCR3522	35 - 22	102	82	24	18	51	41	220
PCR4222	42 - 22	118	82	27	18	59	41	282
PCR5422	54 - 22	142	82	34	18	71	41	390

Description du produit

Pièce permettant de réaliser un piquage bidirectionnel dans un diamètre inférieur. La raccord comporte 4 joints en EPDM (à sécurité du 15 au 54mm). Film rouge (jusqu'au diamètre 54 mm) du 15 au 54mm. Raccord acier electrozingué en profil M.

Domaines d'application

Chauffage (circuit bouclé)

Eau glacée et/ou glycolée (circuit bouclé)

Certifications et agréments

 N° agrément CSTB 14.1/14-1946_V1

Caractéristiques techniques

Matière : ACIER CARBONE E195 1.00.34 (EN10305)

Traitement : Zingué

Profil M

Indicateur de sertissage : Film rouge (jusqu'au diamètre 54 mm)

Joint d'étanchéité à sécurité en EPDM du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm

Pression :

- De service : 16 bars
- D'épreuve : 24 bars
- D'étude : 48 bars
- Dépression :

Température :

- De service : de - 25°C à 95°C
- De pointe : 120°C