


TÉ MIXTE FEMELLE

Référence	Ø - Ø1- Ø	A	B	C	D	E	Poids
PTMF15B15	15 - ½ - 15	74	38	16	23	37	84
PTMF18B18	18 - ½ - 18	80	39	20	24	40	95
PTMF22B22	22 - ½ - 22	82	42	18	30	41	127
PTMF22C22	22 - ¾ - 22	82	43	18	30	41	128
PTMF28B28	28 - ½ - 28	92	44	22	32	46	150
PTMF28C28	28 - ¾ - 28	92	45	22	32	46	157
PTMF35B35	35 - ½ - 35	102	42	24	30	51	185
PTMF35C35	35 - ¾ - 35	102	47	24	34	51	183
PTMF42B42	42 - ½ - 42	118	46	27	34	59	248
PTMF42C42	42 - ¾ - 42	118	51	27	38	59	250
PTMF54B54	54 - ½ - 54	142	58	34	46	74	355
PTMF54C54	54 - ¾ - 54	142	59	34	46	74	354
PTMF76C76	76 - ¾ - 76,1	232	69	61	56	116	987
PTMF89C89	89 - ¾ - 88,9	262	76	68	63	131	1 314
PTMF108C108	108 - ¾ - 108	312	86	79	73	156	1 900

Description du produit

Pièces permettant la mise en place d'un élément fileté à visser sur la dérivation. Le raccord comporte 2 joints en EPDM (à sécurité du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm). Film rouge (jusqu'au diamètre 54 mm) du 15 au 54mm. Raccord acier electrozingué en profil M

Domaines d'application

Chauffage (circuit bouclé)

Eau glacée et/ou glycolée (circuit bouclé)

Certifications et agréments

 N° agrément CSTB 14.1/14-1946_V1

Caractéristiques techniques

Matière : ACIER CARBONE E195 1.00.34 (EN10305)

Traitement : Zingué

Profil M

Indicateur de sertissage : Film rouge (jusqu'au diamètre 54 mm)

Joint d'étanchéité à sécurité en EPDM du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm

Pression :

- De service : 16 bars
- D'épreuve : 24 bars
- D'étude : 48 bars
- Dépression :

Température :

- De service : de - 25°C à 95°C
- De pointe : 120°C