



TÉ RÉDUIT

Référence	Ø - Ø1- Ø	A	B	C	D	E	Poids
PTR181518	18-15-18	80	35	19	14	40	77
PTR221522	22-15-22	82	40	18	19	41	99
PTR221822	22-18-22	82	40	18	19	41	102
PTR281528	28-15-28	92	42	22	21	46	127
PTR281828	28-18-28	92	43	22	22	46	130
PTR282228	28-22-28	92	46	22	23	46	136
PTR351535	35-15-35	102	45	24	24	51	157
PTR351835	35-18-35	102	45	24	24	51	161
PTR352235	35-22-35	102	48	24	25	51	172
PTR352835	35-28-35	102	50	24	25	51	181
PTR421542	42-15-42	118	52	27	31	59	218
PTR421842	42-18-42	118	52	27	31	59	222
PTR422242	42-22-42	118	54	27	31	59	228
PTR422842	42-28-42	118	53	27	29	59	234
PTR423542	42-35-42	118	57	27	30	59	250
PTR541554	54-15-54	142	54	34	33	71	321
PTR541854	54-18-54	142	54	34	33	71	331
PTR542254	54-22-54	142	56	34	33	71	338
PTR542854	54-28-54	142	59	34	35	71	352
PTR543554	54-35-54	142	64	34	37	71	356
PTR544254	54-42-54	142	68	34	36	71	375
PTR762276	76-22-76	232	68	61	45	116	986
PTR762876	76-28-76	232	71	61	47	116	981
PTR763576	76-35-76	232	75	61	48	116	998
PTR764276	76-42-76	232	79	61	47	116	1 015
PTR765476	76-54-76	232	80	61	43	116	1 034
PTR892289	89-22-89	262	76	68	53	131	1 306
PTR892889	89-28-89	262	76	68	52	131	1 240
PTR893589	89-35-89	262	83	68	57	131	1 295
PTR894289	89-42-89	262	85	68	53	131	1 336
PTR895489	89-54-89	262	93	68	56	131	1 372
PTR897689	89-76-89	262	128	68	73	131	1 572
PTR10822108	108-22-108	312	85	79	62	156	1 831
PTR10828108	108-28-108	312	88	79	64	156	1 820
PTR10835108	108-35-108	312	94	79	66	156	1 835
PTR10842108	108-42-108	312	96	79	64	156	1 849
PTR10854108	108-54-108	312	102	79	65	156	1 872
PTR10876108	108-76-108	312	125	79	70	156	2 119
PTR10889108	108-89-108	312	135	79	72	156	2 100

Description du produit

Pièces permettant de réaliser un piquage et/ou une dérivation dans un diamètre inférieur. Le raccord comporte 3 joints en EPDM (à sécurité du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm). Film rouge (jusqu'au diamètre 54 mm) du 15 au 54mm. Raccord acier electrozingué en profil M.

Domaines d'application

Chauffage (circuit bouclé)

Eau glacée et/ou glycolée (circuit bouclé)

Certifications et agréments

 N° agrément CSTB 14.1/14-1946_V1

Caractéristiques techniques

Matière : ACIER CARBONE E195 1.00.34 (EN10305)

Traitement : Zingué

Profil M

Indicateur de sertissage : Film rouge (jusqu'au diamètre 54 mm)

Joint d'étanchéité à sécurité en EPDM du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm

Pression :

- De service : 16 bars
- D'épreuve : 24 bars
- D'étude : 48 bars
- Dépression :

Température :

- De service : de - 25°C à 95°C
- De pointe : 120°C