



COURBE À 180°

Référence	Ø	A	B	R	Poids
C180 - 15	15	40	94	40	100
C180 - 18	18	60	113	45	140
C180 - 22	22	60	142	50	230
C180 - 28	28	60	175	70	370

Description du produit

Pièce male male permettant un piquage par le dessus du réseau pour éviter le retour des condensat en air comprimé avec déport par rapport au collecteur. Raccord 316L.

Domaines d'application

Sanitaire (eau froide, eau chaude, circuit bouclé)	Air comprimé
Chauffage (circuit bouclé)	Air respirable (protection respiratoire)
Eau glacée et/ou glycolée (circuit bouclé)	Vide*
RIA (réseau incendie)	Azote*
Eau déminéralisée	Argon*
Eau osmosée	CO2*
Hydrocarbures liquides* (huile minérale, huile synthétique ...)	(*) Nous consulter systématiquement

Certifications et agréments

 CSTB 14.1/13-1830_V3



ACS 22 ACC LY 454

Caractéristiques techniques

Matière : INOX 316L

Profil M

Indicateur de sertissage : Film bleu (jusqu'au diamètre 54 mm)

Joint d'étanchéité à sécurité en EPDM du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm

Pression :

- De service : 16 bars
- D'épreuve : 24 bars
- D'étude : 48 bars
- Dépression : 0,05 bar absolu

Température :

- De service : de - 25°C à 95°C
- De pointe : 120°C