



CROSSE D'EVÊQUE

Référence	Ø	A	B	R	Poids
CD - 15	15	40	180	40	200
CD - 18	18	45	165	45	260
CD - 22	22	50	130	50	420
CD - 28	28	60	120	70	690

Description du produit

Pièce male permettant un piquage par le dessus du réseau pour éviter le retour des condensats en air comprimé avec retour au droit du collecteur. Raccord 316L.

Domaines d'application

Sanitaire (eau froide, eau chaude, circuit bouclé)	Air comprimé
Chauffage (circuit bouclé)	Air respirable (protection respiratoire)
Eau glacée et/ou glycolée (circuit bouclé)	Vide*
RIA (réseau incendie)	Azote*
Eau déminéralisée	Argon*
Eau osmosée	CO ₂ *
Hydrocarbures liquides* (huile minérale, huile synthétique ...)	(*) Nous consulter systématiquement

Certifications et agréments



CSTB 14.1/13-1830_V3



ACS 22 ACC LY 454

Caractéristiques techniques

Matière : INOX 316L

Profil M

Indicateur de sertissage : Film bleu (jusqu'au diamètre 54 mm)

Joint d'étanchéité à sécurité en EPDM du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm

Pression :

- De service : 16 bars
- D'épreuve : 24 bars
- D'étude : 48 bars
- Dépression : 0,05 bar absolu

Température :

- De service : de - 25°C à 95°C
- De pointe : 120°C