



MANCHON

Référence	Ø	A	B	Poids	Référence	Ø	A	B	Poids
M - 15	15	52	10	40	M - 42	42	79	15	148
M - 18	18	53	11	46	M - 54	54	90	16	210
M - 22	22	59	13	62	M - 76	76	142	32	594
M - 28	28	61	13	78	M - 89	89	163	37	792
M - 35	35	72	18	107	M - 108	108	196	42	1 263

Description du produit

Pièce de jonction droite femelle/femelle permettant la liaison entre 2 tubes. Le raccord comporte 2 joints en EPDM (à sécurité du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm). Film bleu (jusqu'au diamètre 54 mm) du 15 au 54mm. Raccord 316L profil M. indicateur de sertissage du 15 au 54mm.

Raccord 316L profil M.

Domaines d'application

Sanitaire (eau froide, eau chaude, circuit bouclé)	Air comprimé
Chauffage (circuit bouclé)	Air respirable (protection respiratoire)
Eau glacée et/ou glycolée (circuit bouclé)	Vide*
RIA (réseau incendie)	Azote*
Eau déminéralisée	Argon*
Eau osmosée	CO2*
Hydrocarbures liquides* (huile minérale, huile synthétique ...)	(*) Nous consulter systématiquement

Certifications et agréments

 CSTB 14.1/13-1830_V3



ACS 22 ACC LY 454

Caractéristiques techniques

Matière : INOX 316L

Profil M

Indicateur de sertissage : Film bleu (jusqu'au diamètre 54 mm)

Joint d'étanchéité à sécurité en EPDM du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm

Pression :

- De service : 16 bars
- D'épreuve : 24 bars
- D'étude : 48 bars
- Dépression : 0,05 bar absolu

Température :

- De service : de - 25°C à 95°C
- De pointe : 120°C