


RÉDUCTION MF



Référence	Ø - Ø1	A	B	Poids	Référence	Ø - Ø1	A	B	Poids
RR - 18.15	18 - 15	58	37	41	RR - 42.35	42 - 35	79	52	123
RR - 22.15	22 - 15	61	40	46	RR - 54.15	54 - 15	110	89	180
RR - 22.18	22 - 18	59	38	49	RR - 54.18	54 - 18	111	90	165
RR - 28.15	28 - 15	73	52	65	RR - 54.22	54 - 22	107	84	184
RR - 28.18	28 - 18	77	56	70	RR - 54.28	54 - 28	102	78	170
RR - 28.22	28 - 22	65	42	66	RR - 54.35	54 - 35	117	90	207
RR - 35.15	35 - 15	82	61	84	RR - 54.42	54 - 42	94	62	185
RR - 35.18	35 - 18	86	65	90	RR - 76.42	76 - 42	151	119	456
RR - 35.22	35 - 22	77	54	90	RR - 76.54	76 - 54	140	103	458
RR - 35.28	35 - 28	68	44	88	RR - 89.54	89 - 54	156	119	600
RR - 42.15	42 - 15	124	70	114	RR - 89.76	89 - 76	156	101	682
RR - 42.18	42 - 18	100	79	120	RR - 108.54	108 - 54	205	168	874
RR - 42.22	42 - 22	91	68	120	RR - 108.76	108 - 76	196	141	954
RR - 42.28	42 - 28	99	75	138	RR - 108.89	108 - 89	190	127	995

Description du produit

Réduction concentrique male/femelle permettant la jonction de tubes de diamètres différents. Le raccord comporte 1 joint en EPDM (à sécurité du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm). Film bleu (jusqu'au diamètre 54 mm) du 15 au 54mm. Raccord 316L profil M.

Domaines d'application

Sanitaire (eau froide, eau chaude, circuit bouclé)	Air comprimé
Chauffage (circuit bouclé)	Air respirable (protection respiratoire)
Eau glacée et/ou glycolée (circuit bouclé)	Vide*
RIA (réseau incendie)	Azote*
Eau déminéralisée	Argon*
Eau osmosée	CO2*
Hydrocarbures liquides* (huile minérale, huile synthétique ...)	(*) Nous consulter systématiquement

Certifications et agréments



CSTB 14.1/13-1830_V3



ACS 22 ACC LY 454

Caractéristiques techniques

Matière : INOX 316L

Profil M

Indicateur de sertissage : Film bleu (jusqu'au diamètre 54 mm)

Joint d'étanchéité à sécurité en EPDM du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm

Pression :

- De service : 16 bars
- D'épreuve : 24 bars
- D'étude : 48 bars
- Dépression : 0,05 bar absolu

Température :

- De service : de - 25°C à 95°C
- De pointe : 120°C

AIRBEL - ZI de Moutti sud - 74540 ALBY SUR CHERAN

Tel: (+33).04.50.68.20.57 - Fax: (+33).04.50.68.22.61 - www.airbel.fr - info@airbel.fr

SIRET : 48021528400039