



TÉ ÉGAL

Référence	Ø	A	B	C	D	E	Poids
TE - 15	15	33	35	14	15	36	71
TE - 18	18	77	37	16	17	38	84
TE - 22	22	83	41	18	18	41	110
TE - 28	28	92	47	23	22	46	151
TE - 35	35	101	53	26	23	50	200
TE - 42	42	118	61	29	27	59	281
TE - 54	54	142	74	37	34	71	419
TE - 76	76	232	110	55	61	116	1 274
TE - 89	88	262	129	66	68	131	1 691
TE - 108	108	312	154	77	79	156	2 458

Description du produit

Pièces permettant de réaliser un piquage et/ou une dérivation dans un diamètre équivalent. Le raccord comporte 3 joints en EPDM (à sécurité du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm). Film bleu (jusqu'au diamètre 54 mm) du 15 au 54mm. Raccord 316L en profil M.

Domaines d'application

Sanitaire (eau froide, eau chaude, circuit bouclé)	Air comprimé
Chauffage (circuit bouclé)	Air respirable (protection respiratoire)
Eau glacée et/ou glycolée (circuit bouclé)	Vide*
RIA (réseau incendie)	Azote*
Eau déminéralisée	Argon*
Eau osmosée	CO ₂ *
Hydrocarbures liquides* (huile minérale, huile synthétique ...)	(*) Nous consulter systématiquement

Certifications et agréments

 CSTB 14.1/13-1830_V3



ACS 22 ACC LY 454

Caractéristiques techniques

Matière : INOX 316L

Profil M

Indicateur de sertissage : Film bleu (jusqu'au diamètre 54 mm)

Joint d'étanchéité à sécurité en EPDM du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm

Pression :

- De service : 16 bars
- D'épreuve : 24 bars
- D'étude : 48 bars
- Dépression : 0,05 bar absolu

Température :

- De service : de - 25°C à 95°C
- De pointe : 120°C