


TÉ MIXTE FEMELLE (TARAUDÉ)

Référence	Ø - Ø1- Ø	A	B	C	D	E	Poids
TMF - 15.½.15	15-½-15	73	37	25	15	36	84
TMF - 18.½.18	18-½-18	77	39	27	17	38	102
TMF - 18.¾.18	18-¾-18	77	43	30	17	38	127
TMF - 22.½.22	22-½-22	83	41	29	18	41	122
TMF - 22.¾.22	22-¾-22	83	41	28	18	41	139
TMF - 28.½.28	28-½-28	92	44	32	22	46	153
TMF - 28.¾.28	28-¾-28	92	45	32	22	46	170
TMF - 28.1.28	28-1-28	92	48	32	22	46	194
TMF - 35.½.35	35-½-35	101	46	34	23	50	189
TMF - 35.¾.35	35-¾-35	101	47	34	23	50	206
TMF - 35.1¼.35	35-1¼-35	101	55	38	23	50	295
TMF - 42.½.42	42-½-42	118	47	35	27	59	264
TMF - 42.¾.42	42-¾-42	118	51	38	27	59	268
TMF - 42.1½.42	42-1½-42	118	58	41	27	59	427
TMF - 54.½.54	54-½-54	142	53	41	34	71	372
TMF - 54.¾.54	54-¾-54	142	58	45	34	71	376
TMF - 54.2.54	54-2-54	142	71	49	34	71	608
TMF - 76.¾.76	76-¾-76	232	69	56	61	116	1 038
TMF - 76.2.76	76-2-76	232	82	60	61	116	1 264
TMF - 89.¾.89	89-¾-89	262	77	64	68	131	1 354
TMF - 89.2.89	89-2-89	262	90	68	68	131	1 579
TMF - 108.¾.108	108-¾-108	312	86	73	79	156	1 946
TMF - 108.2.108	108-2-108	312	99	77	79	156	2 171

Description du produit

Pièces permettant la mise en place d'un élément fileté à visser sur la dérivation. Le raccord comporte 2 joints en EPDM (à sécurité du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm). Film bleu (jusqu'au diamètre 54 mm) du 15 au 54mm. Raccord 316L en profil M.

Domaines d'application

Sanitaire (eau froide, eau chaude, circuit bouclé)	Air comprimé
Chauffage (circuit bouclé)	Air respirable (protection respiratoire)
Eau glacée et/ou glycolée (circuit bouclé)	Vide*
RIA (réseau incendie)	Azote*
Eau déminéralisée	Argon*
Eau osmosée	CO2*

Hydrocarbures liquides* (huile minérale, huile synthétique ...)

(*) Nous consulter systématiquement

Certifications et agréments

 CSTB 14.1/13-1830_V3



ACS 22 ACC LY 454

Caractéristiques techniques

Matière : INOX 316L

Profil M

AIRBEL - ZI de Moutti sud - 74540 ALBY SUR CHERAN

Tel: (+33).04.50.68.20.57 - Fax: (+33).04.50.68.22.61 - www.airbel.fr - info@airbel.fr

SIRET : 48021528400039

Pression :

- De service : 16 bars
- D'épreuve : 24 bars
- D'étude : 48 bars
- Dépression : 0,05 bar absolu

Température :

- De service : de - 25°C à 95°C
- De pointe : 120°C