



TÉ MIXTE MÂLE (FILETÉ)

Référence	Ø - Ø1- Ø2	A	B	D	E	Poids
TMM - 15-½-15	15-½-15	73	36	15	36	90
TMM - 18-½-18	18-½-18	77	38	17	38	94
TMM - 22-¾-22	22-¾-22	83	42	18	41	130
TMM - 28-1-28	28-1-28	92	49	22	46	201
TMM - 35-1¼-35	35-1¼-35	101	54	23	50	284

Description du produit

Pièces permettant la mise en place d'un élément taraudé à visser sur la dérivation. Le raccord comporte 2 joints en EPDM (à sécurité du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm). Film bleu (jusqu'au diamètre 54 mm) du 15 au 54mm. Raccord 316L en profil M.

Domaines d'application

Sanitaire (eau froide, eau chaude, circuit bouclé)	Air comprimé
Chauffage (circuit bouclé)	Air respirable (protection respiratoire)
Eau glacée et/ou glycolée (circuit bouclé)	Vide*
RIA (réseau incendie)	Azote*
Eau déminéralisée	Argon*
Eau osmosée	CO2*
Hydrocarbures liquides* (huile minérale, huile synthétique ...)	(*) Nous consulter systématiquement

Certifications et agréments

 CSTB 14.1/13-1830_V3  ACS 22 ACC LY 454

Caractéristiques techniques

Matière : INOX 316L

Profil M

Indicateur de sertissage : Film bleu (jusqu'au diamètre 54 mm)

Joint d'étanchéité à sécurité en EPDM du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm

Pression :

- De service : 16 bars
- D'épreuve : 24 bars
- D'étude : 48 bars
- Dépression : 0,05 bar absolu

Température :

- De service : de - 25°C à 95°C
- De pointe : 120°C