



TÉ RÉDUIT

Référence	Ø - Ø1- Ø	A	B	C	D	E	Poids
TR - 18.15.18	18-15-18	77	37	16	17	38	81
TR - 22.15.22	22-15-22	83	39	18	18	41	102
TR - 22.18.22	22-18-22	83	40	19	18	41	104
TR - 28.15.28	28-15-28	92	42	21	22	46	132
TR - 28.18.28	28-18-28	92	43	22	22	46	135
TR - 28.22.28	28-22-28	92	45	22	22	46	142
TR - 35.15.35	35-15-35	101	44	23	23	50	167
TR - 35.18.35	35-18-35	101	45	24	23	50	169
TR - 35.22.35	35-22-35	101	47	24	23	50	178
TR - 35.28.35	35-28-35	101	50	26	23	50	186
TR - 42.15.42	42-15-42	118	49	28	27	59	231
TR - 42.18.42	42-18-42	118	49	28	27	59	233
TR - 42.22.42	42-22-42	118	51	28	27	59	240
TR - 42.28.42	42-28-42	118	54	30	27	59	250
TR - 42.35.42	42-35-42	118	57	30	27	59	261
TR - 54.15.54	54-15-54	142	54	33	34	71	338
TR - 54.18.54	54-18-54	142	56	35	34	71	341
TR - 54.22.54	54-22-54	142	58	35	34	71	348
TR - 54.28.54	54-28-54	142	61	37	34	71	358
TR - 54.35.54	54-35-54	142	65	38	34	71	371
TR - 54.42.54	54-42-54	142	69	37	34	71	390
TR - 76.22.76	76-22-76	232	69	46	61	116	1 010
TR - 76.28.76	76-28-76	232	72	48	61	116	1 019
TR - 76.35.76	76-35-76	232	76	49	61	116	1 032
TR - 76.42.76	76-42-76	232	80	48	61	116	1 049
TR - 76.54.76	76-54-76	232	85	48	61	116	1 074
TR - 89.22.89	89-22-89	262	77	54	67	131	1 325
TR - 89.28.89	89-28-89	262	80	56	67	131	1 334
TR - 89.35.89	89-35-89	262	84	57	67	131	1 347
TR - 89.42.89	89-42-89	262	88	56	67	131	1 365
TR - 89.54.89	89-54-89	262	92	55	67	131	1 392
TR - 89.76.89	89-76,1-89	262	118	63	67	131	1 588
TR - 108.22.108	108-22-108	312	86	63	79	156	1 918
TR - 108.28.108	108-28-108	312	89	65	79	156	1 927
TR - 108.35.108	108-35-108	312	93	66	79	156	1 940
TR - 108.42.108	108-42-108	312	97	65	79	156	1 957
TR - 108.54.108	108-54-108	312	102	65	79	156	1 983
TR - 108.76.108	108-76-108	312	127	72	79	156	2 177
TR - 108.89.108	108-89-108	312	168	75	79	156	2 275

Description du produit

Pièces permettant de réaliser un piquage et/ou une dérivation dans un diamètre inférieur. Le raccord comporte 3 joints en EPDM (à sécurité du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm). Film bleu

Domaines d'application

Sanitaire (eau froide, eau chaude, circuit bouclé)	Air comprimé
Chauffage (circuit bouclé)	Air respirable (protection respiratoire)
Eau glacée et/ou glycolée (circuit bouclé)	Vide*
RIA (réseau incendie)	Azote*
Eau déminéralisée	Argon*
Eau osmosée	CO2*
Hydrocarbures liquides* (huile minérale, huile synthétique ...)	(*) Nous consulter systématiquement

Certifications et agréments

CSTB 14.1/13-1830_V3



ACS 22 ACC LY 454

Caractéristiques techniques

Matière : INOX 316L

Profil M

Indicateur de sertissage : Film bleu (jusqu'au diamètre 54 mm)

Joint d'étanchéité à sécurité en EPDM du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm

Pression :

- De service : 16 bars
- D'épreuve : 24 bars
- D'étude : 48 bars
- Depression : 0,05 bar absolu

Température :

- De service : de - 25°C à 95°C
- De pointe : 120°C