



COURBE COURTE À 45° FF - 304

Référence	Ø	A	B	Poids	Référence	Ø	A	B	Poids
ACC45 - 15	15	32	11	44	ACC45 - 42	42	57	25	201
ACC45 - 18	18	32	11	51	ACC45 - 54	54	70	33	309
ACC45 - 22	22	37	14	72	ACC 45 - 76	76,1	100	45	846
ACC45 - 28	28	41	17	98	ACC 45 - 89	88,9	112	48,5	1008
ACC45 - 35	35	49	22	162	ACC 45 - 108	108	139	62	1674

Rayon de courbure = 1,2 Ø

Description du produit

Courbe courte à 45° femelle/femelle permettant la liaison entre 2 tubes et un changement de direction et/ou d'altimétrie. Le raccord comporte 2 joints en EPDM (à sécurité du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm). Film orange indicateur de sertissage du 15 au 54mm. Raccord 304 profil M.

Domaines d'application

Eau glacée et/ou glycolée (circuit bouclé)
RIA (réseau incendie)
Air comprimé
Air respirable (protection respiratoire)
Vide*

Hydrocarbures liquides* (huile minérale, huile synthétique ...)
Azote*
Argon*
CO₂*

(*) Nous consulter systématiquement

Certifications et agréments

A venir

Caractéristiques techniques

Matière : INOX 304

Profil M

Indicateur de sertissage : Film orange (jusqu'au diamètre 54 mm)

Joint d'étanchéité à sécurité en EPDM du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm

Pression : • De service : 16 bars

• D'épreuve : 24 bars

• D'étude : 48 bars

• Dépression : 0,05 bar absolu

Température : • De service : de - 25°C à 95°C

• De pointe : 120°C