



COURBE COURTE À 90° FF - 304

Référence	Ø	A	B	Poids	Référence	Ø	A	B	Poids
ACC 90 - 15	15	42	21	51	ACC 90 - 42	42	87	55	262
ACC 90 - 18	18	45	24	62	ACC 90 - 54	54	106,8	70	405
ACC 90 - 22	22	53	30	88	ACC 90 - 76	76,1	154	99	1180
ACC 90 - 28	28	61	37	125	ACC 90 - 89	88,9	174	111	1490
ACC 90 - 35	35	72	45	180	ACC 90 - 108	108	215	138	2222

Rayon de courbure = 1,2 Ø

Description du produit

Coude à 90° femelle/femelle permettant la liaison entre 2 tubes et un changement de direction et/ou d'altimétrie. Le raccord comporte 2 joints en EPDM (à sécurité du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm). Film orange indicateur de sertissage du 15 au 54mm. Raccord 304 profil M.

Domaines d'application

Eau glacée et/ou glycolée (circuit bouclé)
RIA (réseau incendie)
Air comprimé
Air respirable (protection respiratoire)
Vide*

Hydrocarbures liquides* (huile minérale, huile synthétique ...)
Azote*
Argon*
CO2*

(*) Nous consulter systématiquement

Certifications et agréments

A venir

Caractéristiques techniques

Matière : INOX 304

Profil M

Indicateur de sertissage : Film orange (jusqu'au diamètre 54 mm)

Joint d'étanchéité à sécurité en EPDM du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm

Pression : • De service : 16 bars

• D'épreuve : 24 bars

• D'étude : 48 bars

• Dépression : 0,05 bar absolu

Température : • De service : de - 25°C à 95°C

• De pointe : 120°C