



COURBE COURTE À EMBOITER 45° MF - 304

Référence	Ø	A	B	C	Poids	Référence	Ø	A	B	C	Poids
ACCE45 - 15	15	32	11	41	43	ACCE45 - 42	42	57	25	66	199
ACCE45 - 18	18	32	11	38	49	ACCE45 - 54	54	70	33	76	302
ACCE45 - 22	22	37	14	46	71	ACE 45 - 76	76,1	100	45	115	847
ACCE45 - 28	28	41	17	51	99	ACE 45 - 89	88,9	112	49	136	1151
ACCE45 - 35	35	49	22	55	140	ACE 45 - 108	108	139	62	158	1672

Rayon de courbure = 1,2 Ø

Description du produit

Coude à 45° male/femelle permettant la liaison entre 1 tube et un raccord et permettant un changement de direction et/ou d'altimétrie. Le raccord comporte 1 joint en EPDM (à sécurité du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm). Film orange indicateur de sertissage du 15 au 54mm. Raccord 304 profil M.

Domaines d'application

Eau glacée et/ou glycolée (circuit bouclé)
RIA (réseau incendie)
Air comprimé
Air respirable (protection respiratoire)
Vide*

Hydrocarbures liquides* (huile minérale, huile synthétique ...)
Azote*
Argon*
CO2*

(*) Nous consulter systématiquement

Certifications et agréments

A venir

Caractéristiques techniques

Matière : INOX 304

Profil M

Indicateur de sertissage : Film orange (jusqu'au diamètre 54 mm)

Joint d'étanchéité à sécurité en EPDM du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm

Pression : • De service : 16 bars
• D'épreuve : 24 bars
• D'étude : 48 bars
• Dépression : 0,05 bar absolu

Température : • De service : de - 25°C à 95°C
• De pointe : 120°C