



COURBE COURTE À EMBOITER 90° MF - 304

Référence	Ø	A	B	C	Poids	Référence	Ø	A	B	C	Poids
ACCE 90 - 15	15	42	53	21	50	ACCE 90 - 42	42	87	96,8	55	258
ACCE 90 - 18	18	45	53	24	61	ACCE 90 - 54	54	107	116,3	70	376
ACCE 90 - 22	22	53	63	30	88	ACCE 90 - 76	76,1	154	171	99	1127
ACCE 90 - 28	28	61	71	37	126	ACCE 90 - 89	88,9	173,5	191	111	1486
ACCE 90 - 35	35	72	80	45	180	ACCE 90 - 108	108	215	234	138	2220

Rayon de courbure = 1,2 Ø

Description du produit

Coude à 90° male/femelle permettant la liaison entre 1 tube et un raccord et permettant un changement de direction et/ou d'altimétrie. Le raccord comporte 1 joint en EPDM (à sécurité du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm). Film orange indicateur de sertissage du 15 au 54mm. Raccord 304 profil M.

Domaines d'application

Eau glacée et/ou glycolée (circuit bouclé)
RIA (réseau incendie)
Air comprimé
Air respirable (protection respiratoire)
Vide*

Hydrocarbures liquides* (huile minérale, huile synthétique ...)
Azote*
Argon*
CO2*

(*) Nous consulter systématiquement

Certifications et agréments

A venir

Caractéristiques techniques

Matière : INOX 304

Profil M

Indicateur de sertissage : Film orange (jusqu'au diamètre 54 mm)

Joint d'étanchéité à sécurité en EPDM du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm

Pression : • De service : 16 bars

• D'épreuve : 24 bars

• D'étude : 48 bars

• Dépression : 0,05 bar absolu

Température : • De service : de - 25°C à 95°C

• De pointe : 120°C