



MANCHON - 304

Référence	Ø	A	B	Poids	Référence	Ø	A	B	Poids
AM - 15	15	52,2	10,2	40	AM - 42	42	79	15,22	148
AM - 18	18	53	11	46	AM - 54	54	90	16,48	210
AM - 22	22	59,4	13,4	62	AM - 76	76,1	143	33	646
AM - 28	28	61,27	13,27	78	AM - 89	88,9	163,2	37,2	792
AM - 35	35	72,17	18,17	107	AM - 108	108	196	42	1263

Description du produit

Pièce de jonction droite femelle/femelle permettant la liaison entre 2 tubes. Le raccord comporte 2 joints en EPDM (à sécurité du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm). Film orange indicateur de sertissage du 15 au 54mm. Raccord 304 profil M.

Domaines d'application

Eau glacée et/ou glycolée (circuit bouclé)
RIA (réseau incendie)
Air comprimé
Air respirable (protection respiratoire)
Vide*

Hydrocarbures liquides* (huile minérale, huile synthétique ...)
Azote*
Argon*
CO2*

(*) Nous consulter systématiquement

Certifications et agréments

A venir

Caractéristiques techniques

Matière : INOX 304

Profil M

Indicateur de sertissage : Film orange (jusqu'au diamètre 54 mm)

Joint d'étanchéité à sécurité en EPDM du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm

Pression : • De service : 16 bars
• D'épreuve : 24 bars
• D'étude : 48 bars
• Dépression : 0,05 bar absolu

Température : • De service : de - 25°C à 95°C
• De pointe : 120°C