



MANCHON DE FIN DE LIGNE - 304

Référence	Ø	A	B	Poids	Référence	Ø	A	B	Poids
AMFL - 15	15	36,94	16,44	28	AMFL - 42	42	59	27	119
AMFL - 18	18	39	18	33	AMFL - 54	54	71	34	183
AMFL - 22	22	42	19	45	AMFL - 76	76,1	95	40	441
AMFL - 28	28	46	22	63	AMFL - 89	88,9	107	43,5	544
AMFL - 35	35	51	24	78	AMFL - 108	108	129	52	862

Description du produit

Pièces femelles permettant l'obturation d'un tube. Le raccord comporte 1 joint en EPDM (à sécurité du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm). Film orange indicateur de sertissage du 15 au 54mm. Raccord 304 profil M.

Domaines d'application

Eau glacée et/ou glycolée (circuit bouclé)
RIA (réseau incendie)
Air comprimé
Air respirable (protection respiratoire)
Vide*

Hydrocarbures liquides* (huile minérale, huile synthétique ...)
Azote*
Argon*
CO2*

(*) Nous consulter systématiquement

Certifications et agréments

A venir

Caractéristiques techniques

Matière : INOX 304

Profil M

Indicateur de sertissage : Film orange (jusqu'au diamètre 54 mm)

Joint d'étanchéité à sécurité en EPDM du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm

Pression : • De service : 16 bars
• D'épreuve : 24 bars
• D'étude : 48 bars
• Dépression : 0,05 bar absolu

Température : • De service : de - 25°C à 95°C
• De pointe : 120°C