



RACCORD MIXTE À BRIDE PN16 - 304

Référence	Ø	A	B	C	D	E	F	G	Poids	Trous
ARMB - 35.DN32	35	140	32	70	15	18	100	43	1724	4
ARMB - 42.DN40	42	150	39	77	16	18	110	45	2105	4
ARMB - 54.DN50	54	165	72	86	18	18	125	49	2818	4
ARMB - 76.DN65	76,1	185	51	128	18	18	145	73	3636	4
ARMB - 89.DN80	88,9	200	85	145	20	18	160	82	4453	8
ARMB - 89.DN81	108	220	104	169	20	18	180	92	5346	8

Description du produit

Pièces de jonction permettant l'assemblage à un élément à bride par boulonnage. Le raccord comporte 1 joint en EPDM (à sécurité du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm). Film orange indicateur de sertissage du 15 au 54mm. Raccord 304 profil M.

Domaines d'application

Eau glacée et/ou glycolée (circuit bouclé)
RIA (réseau incendie)
Air comprimé
Air respirable (protection respiratoire)
Vide*

Hydrocarbures liquides* (huile minérale, huile synthétique ...)
Azote*
Argon*
CO2*

(*) Nous consulter systématiquement

Certifications et agréments

A venir

Caractéristiques techniques

Matière : INOX 304

Profil M

Indicateur de sertissage : Film orange (jusqu'au diamètre 54 mm)

Joint d'étanchéité à sécurité en EPDM du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm

Pression : • De service : 16 bars
• D'épreuve : 24 bars
• D'étude : 48 bars
• Dépression : 0,05 bar absolu

Température : • De service : de - 25°C à 95°C
• De pointe : 120°C