



RACCORD MIXTE FEMELLE (TARAUDÉ) - 304

Référence	Ø	A	B	Poids	Référence	Ø	A	B	Poids
ARMF - 15.½	15-½	51	20	58	ARMF - 28.1	28-1	63	23	123
ARMF - 15.½	15-½	54	21	60	ARMF - 35.1	35-1	82	39	150
ARMF - 15.¾	15-¾	66,62	33	91	ARMF - 35.1¼	35-1¼	72	28	203
ARMF - 18.½	18-½	52	19	60	ARMF - 35.1½	35-1½	83	39	294
ARMF - 18.¾	18-¾	58	24	88	ARMF - 42.1¼	42-1¼	95	46	251
ARMF - 22.½	22-½	52	17	84	ARMF - 42.1½	42-1½	75	26	296
ARMF - 22.¾	22-¾	57	21	88	ARMF - 54.1½	54-1½	105	51	373
ARMF - 22.1	22-1	70	31	122	ARMF - 54.2	54-2	85	26	400
ARMF - 28.½	28-½	72,82	36	112	ARMF - 76.2	76,1-2	156	101	768
ARMF - 28.¾	28-¾	72,82	36	112					

Description du produit

Pièce de jonction permettant d'être sertie d'un côté (sur tube ou raccord avec partie mâle) et vissée de l'autre (sur un élément fileté). Le raccord comporte 1 joint en EPDM (à sécurité du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm). Film orange indicateur de sertissage du 15 au 54mm. Raccord 304 profil M.

Domaines d'application

Eau glacée et/ou glycolée (circuit bouclé)
RIA (réseau incendie)
Air comprimé
Air respirable (protection respiratoire)
Vide*

Hydrocarbures liquides* (huile minérale, huile synthétique ...)
Azote*
Argon*
CO2*

(*) Nous consulter systématiquement

Certifications et agréments

A venir

Caractéristiques techniques

Matière : INOX 304

Profil M

Indicateur de sertissage : Film orange (jusqu'au diamètre 54 mm)

Joint d'étanchéité à sécurité en EPDM du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm

Pression : • De service : 16 bars
• D'épreuve : 24 bars
• D'étude : 48 bars
• Dépression : 0,05 bar absolu

Température : • De service : de - 25°C à 95°C
• De pointe : 120°C