



RACCORD MIXTE MÂLE (FILETÉ) - 304

Référence	Ø	A	B	Poids	Référence	Ø	A	B	Poids
ARMM - 15.¾	15-¾	50	29	50	ARMM - 35.1	35-1	83	56	163
ARMM - 15.½	15-½	53	32	58	ARMM - 35.1¼	35-1¼	71	44	190
ARMM - 15.¾	15-¾	64	43	75	ARMM - 35.1½	35-1½	84	57	223
ARMM - 18.½	18-½	54	33	59	ARMM - 42.1¼	42-1¼	94	62	241
ARMM - 18.¾	18-¾	56	35	72	ARMM - 42.1½	42-1½	76	44	224
ARMM - 22.½	22-½	68	45	76	ARMM - 54.1½	54-1½	106	69	302
ARMM - 22.¾	22-¾	57,54	34,54	79	ARMM - 54.2	54-2	87	50	405
ARMM - 22.1	22-1	72	49	130	ARMM - 76.2	76,1-2	158	103	774
ARMM - 28.¾	28-¾	74	50	102	ARMM - 76.2½	76,1-2½	125	70	889
ARMM - 28.1	28-1	64	40	130	ARMM - 89.3	88,9-3	140	77	1272
ARMM - 28.1¼	28-1¼	80	56	196					

Description du produit

Pièce de jonction permettant d'être sertie d'un côté (sur tube ou raccord avec partie mâle) et vissée de l'autre (sur un élément taraudé). Le raccord comporte 1 joint en EPDM (à sécurité du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm). Film orange indicateur de sertissage du 15 au 54mm. Raccord 304 profil M.

Domaines d'application

Eau glacée et/ou glycolée (circuit bouclé)
RIA (réseau incendie)
Air comprimé
Air respirable (protection respiratoire)
Vide*

Hydrocarbures liquides* (huile minérale, huile synthétique ...)
Azote*
Argon*
CO2*

(*) Nous consulter systématiquement

Certifications et agréments

A venir

Caractéristiques techniques

Matière : INOX 304

Profil M

Indicateur de sertissage : Film orange (jusqu'au diamètre 54 mm)

Joint d'étanchéité à sécurité en EPDM du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm

Pression : • De service : 16 bars

• D'épreuve : 24 bars

• D'étude : 48 bars

• Dépression : 0,05 bar absolu

Température : • De service : de - 25°C à 95°C

• De pointe : 120°C