



RACCORD TOURNANT ÉCROU LAITON - 304

Référence	Ø	A	B	Poids	Référence	Ø	A	B	Poids
ART - 15.½	15-½	51	22	65	ART - 28.1¼	28-1¼	44	10	168
ART - 15.¾	15-¾	50	22	90	ART - 28.1½	28-1½	73	38	170
ART - 18.½	18-½	54	24	70	ART - 35.1¼	35-1¼	65	28	247
ART - 18.¾	18-¾	36	8	66	ART - 35.1½	35-1½	48	11	260
ART - 22.¾	22-¾	52	21	101	ART - 42.1½	42-1½	73	29	376
ART - 22.1	22-1	39	7	106	ART - 42.2	42-2	57	11	504
ART - 22.1¼	22-1¼	43	10	201	ART - 54.2	54-2	86	34	688
ART - 28.1	28-1	60	26	159	ART - 76.3	76,1-3	104	35	940

Description du produit

Pièce de jonction permettant d'être sertie d'un côté (sur tube ou raccord avec partie mâle) et vissée de l'autre à l'aide d'un écrou tournant en laiton (sur un élément fileté). Le raccord comporte 1 joint en EPDM (à sécurité du 15 au 35mm et un joint plat. Film orange indicateur de sertissage du 15 au 54mm. Raccord 304 profil M.

Domaines d'application

Eau glacée et/ou glycolée (circuit bouclé)
RIA (réseau incendie)
Air comprimé
Air respirable (protection respiratoire)
Vide*

Hydrocarbures liquides* (huile minérale, huile synthétique ...)
Azote*
Argon*
CO2*

(*) Nous consulter systématiquement

Certifications et agréments

A venir

Caractéristiques techniques

Matière : INOX 304

Profil M

Indicateur de sertissage : Film orange (jusqu'au diamètre 54 mm)

Joint d'étanchéité à sécurité en EPDM du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm

Pression : • De service : 16 bars

• D'épreuve : 24 bars

• D'étude : 48 bars

• Dépression : 0,05 bar absolu

Température : • De service : de - 25°C à 95°C

• De pointe : 120°C