



RÉDUCTION MF - 304

Référence	Ø - Ø1	A	B	Poids	Référence	Ø - Ø1	A	B	Poids
ARR - 42.35	42-35	79	52,37	123	ARR - 18.15	18-15	56	35	41
ARR - 54.22	54-22	110	87	169	ARR - 22.15	22-15	61	40	46
ARR - 54.28	54-28	102	78	170	ARR - 22.18	22-18	59	38	49
ARR - 54.35	54-35	117	90	207	ARR - 28.15	28-15	74	53	65
ARR - 54.42	54-42	94	62	185	ARR - 28.18	28-18	77	56	70
ARR - 76.42	76,1-42	154	122	466	ARR - 28.22	28-22	66	43	68
ARR - 76.54	76,1-54	142	106	469	ARR - 35.18	35-18	86	65	90
ARR - 89.54	88,9-54	157	121	581	ARR - 35.22	35-22	78	55	90
ARR - 89.76	88,9-76,1	158	103	705	ARR - 35.28	35-28	68	44	88
ARR - 108.76	108-76,1	199	144	989	ARR - 42.22	42-22	92	69	120
ARR - 108.89	108-88,9	196	133	1038	ARR - 42.28	42-28	99	75	138

Description du produit

Réduction concentrique male/femelle permettant la jonction de tubes de diamètres différents. Le raccord comporte 1 joint en EPDM (à sécurité du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm). Film orange indicateur de sertissage du 15 au 54mm. Raccord 304 profil M.

Domaines d'application

Eau glacée et/ou glycolée (circuit bouclé)
RIA (réseau incendie)
Air comprimé
Air respirable (protection respiratoire)
Vide*

Hydrocarbures liquides* (huile minérale, huile synthétique ...)
Azote*
Argon*
CO2*

(*) Nous consulter systématiquement

Certifications et agréments

A venir

Caractéristiques techniques

Matière : INOX 304

Profil M

Indicateur de sertissage : Film orange (jusqu'au diamètre 54 mm)

Joint d'étanchéité à sécurité en EPDM du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm

Pression : • De service : 16 bars

• D'épreuve : 24 bars

• D'étude : 48 bars

• Dépression : 0,05 bar absolu

Température : • De service : de - 25°C à 95°C

• De pointe : 120°C