



## TÉ ÉGAL - 304

| Référence        | Ø - Ø1 - Ø  | A   | B  | C  | D  | E   | Poids |
|------------------|-------------|-----|----|----|----|-----|-------|
| ATMF - 15.½.15   | 15-½-15     | 73  | 37 | 25 | 15 | 36  | 84    |
| ATMF - 18.½.18   | 18-½-18     | 77  | 39 | 27 | 17 | 38  | 102   |
| ATMF - 22.½.22   | 22-½-22     | 83  | 41 | 29 | 18 | 41  | 122   |
| ATMF - 22.¾.22   | 22-¾-22     | 83  | 41 | 28 | 18 | 41  | 139   |
| ATMF - 28.½.28   | 28-½-28     | 92  | 44 | 32 | 22 | 46  | 153   |
| ATMF - 28.¾.28   | 28-¾-28     | 92  | 45 | 32 | 22 | 46  | 194   |
| ATMF - 28.1.28   | 28-1-28     | 92  | 48 | 32 | 22 | 46  | 419   |
| ATMF - 35.½.35   | 35-½-35     | 101 | 46 | 34 | 23 | 50  | 170   |
| ATMF - 35.¾.35   | 35-¾-35     | 101 | 47 | 34 | 23 | 50  | 189   |
| ATMF - 42.½.42   | 42-½-42     | 118 | 47 | 35 | 27 | 59  | 206   |
| ATMF - 42.¾.42   | 42-¾-42     | 118 | 51 | 38 | 27 | 59  | 264   |
| ATMF - 54.½.54   | 54-½-54     | 142 | 53 | 41 | 34 | 71  | 268   |
| ATMF - 54.¾.54   | 54-¾-54     | 142 | 58 | 45 | 34 | 71  | 372   |
| ATMF - 76.¾.76   | 76,1-¾-76,1 | 232 | 69 | 56 | 61 | 116 | 376   |
| ATMF - 76.2.76   | 76,1-2-76,1 | 232 | 82 | 60 | 61 | 116 | 1264  |
| ATMF - 89.¾.89   | 88,9-¾-88,9 | 262 | 77 | 64 | 68 | 131 | 1038  |
| ATMF - 108.¾.108 | 108-¾-108   | 312 | 86 | 73 | 79 | 156 | 1946  |

**Description du produit**

Pièce permettant de réaliser un piquage et/ou une dérivation dans un diamètre équivalent. Le raccord comporte 3 joints en EPDM (à sécurité du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm). Film orange indicateur de sertissage du 15 au 54mm. Raccord 304 profil M.

**Domaines d'application**

Eau glacée et/ou glycolée (circuit bouclé)  
RIA (réseau incendie)  
Air comprimé  
Air respirable (protection respiratoire)  
Vide\*

Hydrocarbures liquides\* (huile minérale, huile synthétique ... )  
Azote\*  
Argon\*  
CO2\*

(\*) Nous consulter systématiquement

**Certifications et agréments**

A venir

**Caractéristiques techniques**

Matière : INOX 304

Profil M

Indicateur de sertissage : Film orange (jusqu'au diamètre 54 mm)

Joint d'étanchéité à sécurité en EPDM du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm

Pression : • De service : 16 bars  
• D'épreuve : 24 bars  
• D'étude : 48 bars  
• Depression : 0,05 bar absolu

Température : • De service : de - 25°C à 95°C  
• De pointe : 120°C