



TÉ MIXTE FEMELLE (TARAUDÉ) - 304

Référence	Ø - Ø1 - Ø	A	B	C	D	E	Poids
ATMF - 15.½.15	15-½-15	73	37	25	15	36	84
ATMF - 18.½.18	18-½-18	77	39	27	17	38	102
ATMF - 22.½.22	22-½-22	83	41	29	18	41	122
ATMF - 22.¾.22	22-¾-22	83	41	28	18	41	139
ATMF - 28.½.28	28-½-28	92	44	32	22	46	153
ATMF - 28.¾.28	28-¾-28	92	45	32	22	46	194
ATMF - 28.1.28	28-1-28	92	48	32	22	46	419
ATMF - 35.½.35	35-½-35	101	46	34	23	50	170
ATMF - 35.¾.35	35-¾-35	101	47	34	23	50	189
ATMF - 42.½.42	42-½-42	118	47	35	27	59	206
ATMF - 42.¾.42	42-¾-42	118	51	38	27	59	264
ATMF - 54.½.54	54-½-54	142	53	41	34	71	268
ATMF - 54.¾.54	54-¾-54	142	58	45	34	71	372
ATMF - 76.¾.76	76,1-¾-76,1	232	69	56	61	116	376
ATMF - 76.2.76	76,1-2-76,1	232	82	60	61	116	1264
ATMF - 89.¾.89	88,9-¾-88,9	262	77	64	68	131	1038
ATMF - 108.¾.108	108-¾-108	312	86	73	79	156	1946

Description du produit

Pièce permettant la mise en place d'un élément fileté à visser sur la dérivation. Le raccord comporte 2 joints en EPDM (à sécurité du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm). Film orange indicateur de sertissage du 15 au 54mm. Raccord 304 profil M.

Domaines d'application

Eau glacée et/ou glycolée (circuit bouclé)
RIA (réseau incendie)
Air comprimé
Air respirable (protection respiratoire)
Vide*

Hydrocarbures liquides* (huile minérale, huile synthétique ...)
Azote*
Argon*
CO2*

(*) Nous consulter systématiquement

Certifications et agréments

A venir

Caractéristiques techniques

Matière : INOX 304

Profil M

Indicateur de sertissage : Film orange (jusqu'au diamètre 54 mm)

Joint d'étanchéité à sécurité en EPDM du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm

Pression : • De service : 16 bars
• D'épreuve : 24 bars
• D'étude : 48 bars
• Depression : 0,05 bar absolu

Température : • De service : de - 25°C à 95°C
• De pointe : 120°C