



TÉ RÉDUIT - 304

Référence	Ø - Ø1 - Ø	A	B	C	D	E	Poids
ATR - 18.15.18	18-15-18	77	37	16	17	38	97
ATR - 22.15.22	22-15-22	83	38,65	18	18	41	102
ATR - 22.18.22	22-18-22	83	40	19	18	41	104
ATR - 28.15.28	28-15-28	91,8	42	21	21,9	45,9	132
ATR - 28.18.28	28-18-28	91,8	43	22	21,87	45,9	135
ATR - 28.22.28	28-22-28	91,6	45,17	22,2	21,8	45,8	142
ATR - 35.15.35	35-15-35	101	44	23	23	50	167
ATR - 35.18.35	35-18-35	101	44,85	24	23	50	169
ATR - 35.22.35	35-22-35	101	47	24	23	50	178
ATR - 35.28.35	35-28-35	101	50	26	23	50	186
ATR - 42.15.42	42-15-42	117,6	49	28	27	58,8	231
ATR - 42.18.42	42-18-42	118	49	28	26,5	59	233
ATR - 42.22.42	42-22-42	118	51	28	26,5	59	240
ATR - 42.28.42	42-28-42	118	54	30	26,5	59	250
ATR - 42.35.42	42-35-42	118	57	30	27	59	261
ATR - 54.15.54	54-15-54	142	54	33	33,7	71	338
ATR - 54.18.54	54-18-54	142	56	35	34	71	341
ATR - 54.22.54	54-22-54	141,8	58	35	34	70,9	348
ATR - 54.28.54	54-28-54	142	61	37	34	71	358
ATR - 54.35.54	54-35-54	141,8	65	38	34	70,9	371
ATR - 54.42.54	54-42-54	142	69	37	34	71	390
ATR - 76.22.76	76,1-22-76,1	232	69	46	61	116	1010
ATR - 76.28.76	76,1-28-76,1	232	72	48	61	116	1019
ATR - 76.35.76	76,1-35-76,1	232	76	49	61	116	1032
ATR - 76.42.76	76,1-42-76,1	232	80	48	61	116	1049
ATR - 76.54.76	76,1-54-76,1	232	85	48	61	116	1074
ATR - 89.22.89	88,9-22-88,9	262	77	54	67,5	131	1325
ATR - 89.28.89	88,9-28-88,9	262	80	56	67,5	131	1334
ATR - 89.35.89	88,9-35-88,9	262	84	57	67,5	131	1347
ATR - 89.42.89	88,9-42-88,9	262	88	56	67,5	131	1365
ATR - 89.54.89	88,9-54-88,9	262	92,5	55,5	67,5	131	1392
ATR - 89.76.89	88,9-76,1-88,9	262	118	63	67,5	131	1588
ATR - 108.22.108	108-22-108	312	86	63	79	156	1918
ATR - 108.28.108	108-28-108	312	89	65	79	156	1927
ATR - 108.35.108	108-35-108	312	93	66	79	156	1940
ATR - 108.42.108	108-42-108	312	97	65	79	156	1957
ATR - 108.54.108	108-54-108	312	102	65	79	156	1983
ATR - 108.76.108	108-76,1-108	311,6	127	72	79	155,8	2177
ATR - 108.89.108	108-88,9-108	312	138	75	79	156	2275

Description du produit

Pièce permettant de réaliser un piquage et/ou une dérivation dans un diamètre inférieur. Le raccord comporte 3 joints en EPDM (à sécurité du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm). Film orange indicateur de sertissage du 15 au 54mm. Raccord 304 profil M.

Domaines d'application

Eau glacée et/ou glycolée (circuit bouclé)
RIA (réseau incendie)
Air comprimé
Air respirable (protection respiratoire)
Vide*

Hydrocarbures liquides* (huile minérale, huile synthétique ...)
Azote*
Argon*
CO2*

(*) Nous consulter systématiquement

Certifications et agréments

A venir

Caractéristiques techniques

Matière : INOX 304

Profil M

Indicateur de sertissage : Film orange (jusqu'au diamètre 54 mm)

Joint d'étanchéité à sécurité en EPDM du 15 au 54mm et torique du 76,1 au 108mm

Pression : • De service : 16 bars
• D'épreuve : 24 bars
• D'étude : 48 bars
• Dépression : 0,05 bar absolu

Température : • De service : de - 25°C à 95°C
• De pointe : 120°C