


TUBE INOX 304 (E.N. 1.4301)

Référence	A Diamètre ext.	B Diamètre int.	Epaisseur	Poids (kg/ml)	Contenance en eau (litre/ml)
TU - 15 A	15	13	1	0.351	0.133
TU - 18 A	18	16	1	0.426	0.201
TU - 22 A	22	19,6	1.2	0.625	0.302
TU - 28 A	28	25,6	1.2	0.825	0.515
TU - 35 A	35	32	1.5	1.258	0.804
TU - 42 A	42	39	1.5	1.521	1.194
TU - 54 A	54	51	1.5	1.972	2.043
TU - 76 A	76,1	73,1	1.5	2.82	4.20
TU - 89 A	88,9	85,9	1.5	3.30	5.80
TU - 108 A	108	105	2	4.26	8.69

Description du produit

Tube en inox 304, roulé soudé, rugosité 1,6µ bouchon bleu. Longueur de 6 mètres

Domaines d'application

Eau glacée et/ou glycolée (circuit bouclé)
 RIA (réseau incendie)
 Air comprimé
 Air respirable (protection respiratoire)
 Vide*

Hydrocarbures liquides* (huile minérale, huile synthétique ...)
 Azote*
 Argon*
 CO2*

(*) Nous consulter systématiquement

Certifications et agréments

Marquage de traçabilité

Caractéristiques techniques

Matière : INOX 304 (EN.1.4301)

Norme de fabrication : EN10217-7/NQ5X541

Profil M

Pression : • De service : 16 bars
 • D'épreuve : 24 bars
 • D'étude : 48 bars
 • Depression : 0,05 bar absolu

Température : • De service : de - 25°C à 95°C
 • De pointe : 120°C